








Hydraulik-Kunststoff-Schlauch
Thermoplastic Hydraulic Hose

Schmierstoffleitung
Lubrication Hose

											
Nennweite <i>Nominal</i>	Schlauch I. D. <i>Hose I. D.</i>	Schlauch A. D. <i>Hose O. D.</i>		Betriebsdruck <i>Working Pressure</i> <i>(MAX. Dyn.)</i>		Prüfdruck <i>Proof Pressure</i> <i>(MAX. Dyn.)</i>		Berstdruck <i>Burst Pressure</i> <i>(MIN.)</i>		Biegeradius <i>Bend Radius</i> <i>(MIN.)</i>	
DN	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm	in
04	4,0	8,6	0,34	210	3045	420	6090	840	12180	25	1,0

Aufbau:

Innenschicht aus Hytrel
 Außenschicht aus PUR
 Geflechteinlage aus Polyester

Construction:

Innertube: Hytrel
Outside cover: PUR
Polyester braided

Anwendung:

Für Hochdruck-Hydrauliksysteme
 mit Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl-,
 Glykol-Ölemulsions-Basis.

Application:

*For high pressure hydraulic systems
 employing hydraulic liquids based on
 mineral oils, glycol and aqueous
 oil emulsions.*

Temperaturbereich:

-40 °C bis +80 °C

Temperature Range:

-40 °C to +80 °C